Fiche technique



Technical sheet Façade

PLAQUETTE EQUERRE 28x14x1,4x5	Ref Cat PL13	Parement - élément en terre cuite Facing Brick - terracotta product
Site de fabrication: RIEUSSEQUEL (RQ)	Ref	RQ_PL13_Plaquette équerre_28x14x1,4x5_18052020

Couleurs / Colors	Blanc neige, Blanc engobé, Ton pierre, Champagne, Rose, Rouge orangé, Rouge, Violine, Beige, Gris perle, Gris moyen, Gris foncé, Brun, Ebène, Noir engobé Snow white, White engobe, Stone, Champagne, Pink, Red Orange, Red, Violine, Beige, Pearl Grey, Medium grey, Dark grey, Brown, Ebony, Black Engobe
Finitions / Finishs	Lisse / Sablé (sauf engobé) Smooth / Sanded
Emaillé / Glazed	-

Vue de coté	Longueur	280	mm			±4	mm
/ Section shape	Longueur petit	140	mm			±2	mm
	coté	140				12	- 111111
	Largeur	50	mm			±1	mm
	Epaisseur	14	mm			±1	mm
914-0-1448-15-1	-						
Epaisseur	Ø.						
-							
				NF P 13-307			
£ /							
o We							
nétriques / Ge							
géor							
Caractéristiques géométriques / Geometry		Equerrage des bords verticaux / Rectangularity of Vertical Edge		NF P 13-307	±	1°	deg
		Rectitude arrete haute / Top edge straightness		NF P 13-307	±	1,5	mm
		/ Eage flatness		NF P 13-307	±	1,5	mm
		Planéité centre				NA	
		/ Center flatness Voile au point M (A, B et C points fixes)				N/A	
	/ Warpage	page at M (A, B and C fixed points)				NA .	
Vue de face / front view	/ Warpage	e at M (A, B and C fixed po	3D			NA	

Conditions à remplir / Fulfilled conditions					
Spécifications / Specifications	Méthode de test / Test method	Exigences / Requirements			
Certification / Document de référence		mise en œuvre suivant DTU 52,2			
Masse unitaire / Unity weight		0,5 kg			
Masse linéaire / Linear weight		NA			
Masse surfacique / Area weight		8,5 kg /ml			
Résistance à la flexion / Modulus of rupture		NA			
Absorption d'eau / Water absorption		NA			
Résistance au gel / Frost resistance	NF P 13-307	Passé / passed			
Δ Couleur / Δ Color		ΔCMC < 2			
Classement au feu /Fire ranking		A1			
Dilatation à l'eau bouillante / Boiling water expansion		≤ 0,3mm/m			
Coefficient d'absorption solaire /Solar absorption coefficient		≤ 0,9 (sauf noir engobé et noir émaillé)			
Commentaires / Comments		La terre cuite étant un art du feu, des nuances naturelles peuvent intervenir dans les teintes. / Terracotta is an art of fire, natural shades can appear on the colors.			

Conditionement / Packaging				
Spécifications / Specifications	Exigences / Requirements			
Quantité par boites / Quantity per box	16			
Quantité par m² / Quantity per sqm	17/ml			
Quantité par palette / Quantity per palette	1280 unit.			
Poids par palette / Weight per palette	660 kg			
Etiquette / Stickers	Produit, longueur (s), quantité (s), usine, date Product, length(s), quantity, factory, date			