

Déclaration des performances (DoP)

- Code d'identification unique du produit type

Eléments de tubage et raccordement métalliques, type APOLLO INOX
EN 1856-2 : 2009

- Identification du produit de construction, conformément à l'article 11 §4

Série APOLLO INOX

T450 – N1 – W – V2 – L 50040 – G (400) M

T200 – P1 – W – V2 – L 50040 – O (55) M

- Usage ou usage prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant

Evacuation de produits de combustion, depuis un appareil de chauffage vers l'atmosphère extérieur.

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11 §5

JONCOUX
8, rue de la Longeraie
FR-35768 Saint-Grégoire
Tél. : 02.99.87.42.00
Fax : 02.99.38.91.91
E-mail : info@joncoux.fr

- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 §2

Non Applicable

- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V

Système 2+

Le certificat de contrôle de production en usine N°0071-CPR-0036 atteste que les produits de construction ont été soumis par le fabricant aux essais de type initiaux et à un contrôle de production en usine par le LNE, organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'approbation du contrôle de production en usine.

- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	15 mètres	NF EN 1856-2 : 2009
Résistance à la traction	15 mètres	
Résistance au feu	T450 – G(400)M Les conduits avec joint ne résistent pas aux feux de cheminées donc le produit est classé T200 O(55)M	
Étanchéité à l'air	N1 (utilisation dépression) P1 (utilisation pression avec joint)	
Perte de charge (conduits accessoires et terminaux)	Suivant EN 13384-1	
Classe de recirculation	A90	
Conductivité thermique	Non applicable	
Résistance au feu de cheminée	Conduit sans joint : OUI Conduit avec joint : NON (*) * Ces conduits sont classés « O »	
Température normale d'utilisation	Conduit sans joint : T450 soit 450°C Conduit avec joint : T200 soit 200°C	
Installation non verticale	Un maximum de 2 coudes à 45°	
Résistance au vent	Non applicable	
Résistance à l'eau et à la vapeur	OUI	
Résistance à la pénétration des condensats	OUI	
Résistance à la corrosion	V2	
Résistance au Gel	NPD	

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Pierre GRABETTE, Directeur des Opérations JONCOUX

A Charleville Mézières, le 03/06/2020