



Parefeuille Provence

Béton

Formats- Size - Formato (cm)	45,5*45,5 / 30*60 / 60,3*60,3 / 34*34		
Couleur - Color	ANTHRACITE - BEIGE - GRIS		
Destination - Premises - Destino	Sols intérieurs - Inside references - Los interiores		
Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.			
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur			
Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.			
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo			
	ANTHRACITE: U2SP3E3C2 BEIGE : U3SP3E3C2 GRIS : U3E3P3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5x45,5 : 8mm 30x60 : 8mm 60x60 : 10mm 34*34 : 8 mm	
Caractéristiques	Norme	Prestations déclarées	
Characteristics	Norms	Requirements	
Características	Norma	Prestaciones declaradas	
Absorption d'eau%	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	
Water absorption %			
Absorcion % de agua			
Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F≥1300 N R≥35 N/mm²	
Flexural strength			
Résistencia a la flexion			
Résistance à l'usure	EN ISO 10545-7	Anthracite : PEI 3 Beige : PEI 5 Gris : PEI 4	
Abrasion resistance (glazed)			
Resistencia al desgaste			
Résistance à la rayure	Echelle de Mohs	6	
Scratch resistance			
Resistencia al rayado			
Résistance au choc	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance	
50g Steel ball shock resistance			
Resistencia al choque			
Résistance au choc thermique	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance	
Thermal shock resistance			
Resistencia al choque térmico			
Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance	
Frost resistance			
Resistencia a la helada			
Résistance chimique	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance	
Chimical resistance			
Resistencia química			



Parefeuille Provence

Béton

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		261GP

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

avr-24