



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	SEM TOILE EXTRA T01 50x1m
<b>Dimensions du produit</b>	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m <sup>2</sup> (en g/m <sup>2</sup> )	145 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX   29.8/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	220 TEX   19/100mm (± 5%)
<b>Résistance à la traction</b>	Chaîne	480
	Trame	325
<b>Matière</b>	Fibre de verre	
<b>Consommation en peinture</b>	En deux couches	
	Consommation (en g/m <sup>2</sup> )	350-500 pour les deux couches
<b>Raccord</b>	Non	

## ] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

## ] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00128
- Code barres : 3585501001284
- Conditionnement : 24 rouleaux par palette

## ] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

## ] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1<sup>ère</sup> couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.