



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau à peindre réalisé en fibre de verre

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE ECO T023 50x1m
Dimensions du produit	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	50
	Poids au m ² (en g/m ²)	110 (± 10%)
	Construction : Chaîne	140 TEX 29.8/100mm (± 3%)
	Construction : Trame	220 TEX 17/100mm (± 5%)
Résistance à la traction	Chaîne	480
	Trame	325
Matière	Fibre de verre	
Consommation en peinture	En deux couches	
	Consommation (en g/m ²)	350-500 pour les deux couches
Raccord	Non	

] AVANTAGES

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

] CONSERVATION

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 70195200
- Reaction au feu (EN 13501-1) EUROCLASS B,S1-d0 (sur support A1,A2)
- Certificat Oeketex : Classe 1 : le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00168
- Code barres : 3585501001680
- Conditionnement : 30 rouleaux par palette

] DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour la rénovation.

] MISE EN ŒUVRE

1. Préparer la colle
2. Préparer les lés
3. Appliquer la colle sur le mur, coller ensuite la toile de verre
4. Mettre la 1^{ère} couche de peinture : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse
5. Finition : Peinture en phase aqueuse ou solvantée

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- SEMIN Colle toile de verre : Permet la pose de la toile de verre.

SEM TOILE ECO T023 50x1m