



# KEDOLIS DECOR

## ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit décoratif à projeter de type pâte à papier en pâte prête à l'emploi pour un usage en murs et plafonds intérieurs. Permet de masquer les défauts du support tout en effectuant la finition décorative. KEDOLIS DECOR apporte également une isolation thermique et acoustique. KEDOLIS DECOR est incombustible.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, fibres de cellulose, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à la projection mécanique.

### SUPPORTS ADMIS.

- Béton plus ou moins bullé.
- Béton brut de décoffrage.
- Béton cellulaire.
- Carreaux de terre cuite.
- Première couche lissée de Kedolis décor.
- Agglos.
- Enduits plâtre.
- Ancienne peinture.

- Enduit ciment.
- Carreaux de plâtre.
- Plaques de plâtre.

### REVÊTEMENTS.

KEDOLIS DECOR peut rester brut de projection ou être recouvert de peinture mate.

### DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 59.1.
- PV CEBTP N°2312.6.373 : Isolation acoustique et classement au feu MO.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 65 %.
- Densité : 1,6.
- pH : 8,2.
- COV < 1 g/litre.

### PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

### CONDITIONNEMENT.

Seaux de 5 et 25 kg sur palette houscée.  
Sacs de 25 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

Si le KEDOLIS DECOR doit être peint, attendre au minimum 3 jours avant de le recouvrir.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur... Poncer et lessiver les anciennes peintures. Dans le cas de supports très grossiers, effectuer un ratissage préalable en pâte pure.

### APPLICATION.

Le lissage peut s'effectuer manuellement ou par projection mécanique et finition à la lisseuse ou la lame à enduire.

La réalisation d'un aspect rustique se fera par projection mécanique (tous types de machines à projeter) en jouant sur le réglage du débit de produit, d'air et de la buse pour obtenir différents motifs.

Nettoyage des outils à l'eau.

Peut s'enlever avec une décolleuse à papier peint.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 72 heures en fonction de la quantité déposée.

### CONSOMMATION.

En lissage : Environ 500 g/m<sup>2</sup>.

En aspect rustique : de 2 à 6 kg/m<sup>2</sup> en fonction du relief.

## ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

La solution idéale et pratique pour réaliser une décoration rustique sur murs et plafonds : KEDOLIS DECOR masque les défauts du support et décore en une seule opération.

### AVANTAGES

- Rendement élevé à l'application.
- Ininflammable et isolant thermique-acoustique.
- Grande variété d'aspects décoratifs.

### CONSEILS DE POSE

Vous pouvez parfaitement teinter KEDOLIS DECOR avec un colorant universel diluable à l'eau.

