

# RACCORDS DE FOURRURES F45-F47

Mise à jour : 02/2025



## DESCRIPTION

Le raccord de fourrure est une pièce en acier galvanisé spécialement adaptée aux côtes intérieurs de la fourrure.


## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 ou 47 du marché (certification)


## APPLICATION

Montage d'un plafond avec fourrures. Assure la continuité des fourrures de type 45 et 47 pour une parfaite planéité de l'ouvrage.

## CONSEIL DE POSE



1. Insérer le raccord de fourrure dans l'extrémité de la fourrure



2. Passer la 2<sup>ème</sup> fourrure sous le raccord de fourrure.

**LONGUEUR (mm)** 90

**HAUTEUR (mm)** 15

**MATIÈRE** Acier galvanisé

**CONSOMMATION MOYENNE (/m<sup>2</sup>)** 0,2

**CONSOMMATION MOYENNE (/mL)** 0,4

**RÉACTION AU FEU** A1

**CHARGE D'EXPLOITATION (Kg)** 40,8

**RÉGLEMENTATION**

EN 13964

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LARGEUR (mm)	POIDS (Kg)
RACCORD DE FOURRURE RAC 45	A02710 • 3585501027109	44	0,028
RACCORD DE FOURRURE RAC 47	A02969 • 3585501029691	46	0,028

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS : • FOURRURES F45 OU F47 : PERMET LE RACCORD ENTRE 2 FOURRURES.

