

**] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Matériau à peindre**

Nom commercial	Nom du produit	SEM TOILE RENOV 25x1m
<b>Dimensions du produit</b>	Largeur (en cm)	100 (± 1 cm)
	Longueur du rouleau (en m)	25
	Poids au m <sup>2</sup> (en g/m <sup>2</sup> )	150 (± 10%)
	Epaisseur (en µm)	370
	Force de la traction longitudinale maxi	130 N / 5 cm
	Force de la traction transversale maxi	80 N / 5 cm
	Force de la traction longitudinale à l'état mouillé	60 N / 5 cm
	Force de la traction transversale à l'état mouillé	40 N / 5 cm
<b>Matière</b>	20% Polyester 80% Cellulose	

**] AVANTAGES**

- Adapté aux surfaces irrégulières
- Masque les défauts
- Facile à poser

**] CONSERVATION**

Enlever la poussière avec un aspirateur, laver sans frotter avec une eau tiède et savonneuse (tout autre détergent est proscrit), rincer, sécher.

**] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES**

- Nomenclature douanière : 70195200

**] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS**

- Référence produit : A03013
- Code barres : 3585501030130
- Conditionnement : 4 rouleaux par carton  
18 cartons par palette

**] DOMAINE D'APPLICATION**

- Idéal pour la rénovation des murs et plafonds sans relief

**] MISE EN ŒUVRE**

1. Reboucher et lisser les trous ou fissures avec SEMIN REBOUCHEUR. (Si le support est poudreux ou poreux, appliquer une couche de DURCIFOND.
2. Appliquer la colle SEM-MURALE sur le support au rouleau ou à la spatule crantée.
3. Positionner le premier lé de revêtement de rénovation lisse en s'assurant qu'il soit bien vertical.
4. Plaquer le revêtement à l'aide d'un couteau à maroufler. Lorsque la colle est sèche, appliquer la seconde couche de peinture.

Nettoyage des outils à l'eau

**CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?**

- SEM-MURALE : Permet la pose de la toile.
- SEMIN REBOUCHEUR : Afin de reboucher et lisser les trous ou fissures au préalable.
- DURCIFOND : Si le support est poreux ou poudreux.

SEM TOILE RENOV 25x1m