

RUBAN DOUBLE FACE ACRYLIQUE

Mise à jour : 04/2021



RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A04624 • EAN13 3585501046247

DESCRIPTION

Le ruban double face acrylique pare vapeur est un ruban adhésif permettant le collage de la membrane pare vapeur sur ossatures métalliques et sur bois.

AVANTAGES

- Très bon test au vieillissement
- Très forte adhérence
- Bande de support en PE = pliage facile
- Résiste à la chaleur, le froid, et l'humidité
- Utilisation en extérieur : adhérence parfaite pour toutes les gammes d'écrans : bois, briques, béton lisse, panneaux OSB.

APPLICATION

Fixation du pare vapeur sur le bois ou l'acier galvanisé.

CONSEIL DE POSE



Poser le pare-vapeur sur la face restante.

LONGUEUR (mm) 5000

LARGEUR (mm) 38

POIDS (kg) 0,63

MATIÈRE Adhésif polyacrylique

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 2,3

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 1

QUALITÉ ADHÉSIVE (g/m²) 240

RÉSISTANCE À LA TRACTION (N/mm) 50/25

RÉSISTANCE THERMIQUE (°C) -40°C/+100°C

TEMPÉRATURE D'APPLICATION 5°C/40°C

RÉGLEMENTATION DIN EN 1939.

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :

- PARE VAPEUR
- OSSATURE MÉTALLIQUE (MONTANTS/FOURRURES)

