



# SEMIN REBOUCHEUR

## ENDUIT DE REBOUCHEUR SÉCHAGE RAPIDE INTÉRIEUR

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanc cassé.

### SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

### REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colles papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

### DOCUMENTS À CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- pH neutre.
- Temps de prise : 20 minutes.
- Adhérence conforme à NFT 30 608.

### CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 - 15 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépourvus de toute trace d'huile de décoffrage. Ouvrir correctement les fissures.

### TAUX DE GÂCHAGE.

7,5 litres d'eau par sac de 15 kg.

### APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

### CONSUMATION.

De 1 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR est sec en 4 heures.

## ENDUIT DE REBOUCHEUR

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans fissuration.

### AVANTAGES

- Temps de séchage rapide.
- Excellente adhérence sur la plupart des supports.
- Mise en peinture rapide.

### CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

