


ENDUIT SEMIN FIN SAC DE 25KG

SEMIN

Code produit : 3878637
Réf. SEMIN : A04946
Code EAN : 3585501049460

Prix maximum conseillé : 46,55 € TTC / Sac-sachet



DESCRIPTIF DU PRODUIT

L'enduit fin Semin F s'utilise en intérieur sur plâtre, enduits, béton, ciment et anciennes peintures. Il peut s'appliquer sur support légèrement irrégulier, voire très irrégulier avec l'ajout préalable d'un enduit de dégrossissage.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	470 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	120 mm
Poids	25 kg
Matière	Papier
Teinte	BLANC
Type de produit	Enduit
Domaine d'application	Maison individuelle Tertiaire Collectif
Zone d'utilisation	Plafond Mur intérieur
Types d'application	Manuel
Masse Volumique (kg/m3)	1.5
Produit prêt à l'emploi	Poudre
Temps de séchage av finition (h)	6
Code douane SH8	25232100
Mentions d'avertissement	Pas de mention d'avertissement
Fabrication Française	Oui
Livraison	Oui
Enlèvement	Oui

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant

de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible sur le site <https://www.pointp.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable



AVANTAGES PRODUIT

- Glisse optimale
- Finition de qualité
- Application frais sur frais
- Faible taux d'émissions dans l'air intérieur : classe A+

CONSEILS D'UTILISATION

- Lessiver les peintures avant application
- Application avec lisseuse, lame ou couteau à enduire
- Température de mise en œuvre : 8 à 35°C
- Temps de prise/séchage : 10 h / 3-6 h
- Consommation : 250 à 400 g/m²
- Pour préparer les supports, respecter les prescriptions du DTU 59.1
- Stockage 9 mois à l'abri de l'humidité