



SEMIN SOUS-COUCHE

POUR PLAQUES DE PLÂTRE INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SOUS-COUCHE UNIVERSELLE prête à l'emploi pour un usage en intérieur permettant d'obtenir un support prêt à recevoir peinture, papiers peints, revêtements muraux et tous types d'enduits.

Permet la dépose ultérieure des papiers peints ou des revêtements muraux en évitant les problèmes d'arrachement du support.

Spécialement formulée pour une application sur plaques de plâtre.

Traitée Anti Flash Rust : bloque les marques de rouille des fers à béton ou des têtes de vis.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte est de consistance liquide et de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Plâtre.

REVÊTEMENTS.

- Papier peint.
- Peinture.
- Revêtement mural.
- Tous types d'enduits.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

Il est rappelé que le DTU 59.1 impose l'impression de certains supports et notamment les plaques de plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité de la pâte : 1,7.
- Extrait sec : 65 %.
- pH : 7.
- Teneur en COV : < 1g/l. (Cat A/g - 30 g/l. - 2010).

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C. En rénovation, s'assurer que l'impression ne détrempe pas l'ancien revêtement.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

AVANT LA POSE.

Les supports en intérieur doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

APPLICATION.

Un ajout d'eau est possible dans la limite de 5 % maxi.

S'applique en une seule passe, au rouleau, à la brosse ou au pistolet Airless (rendement 6 m²/kg) buses 517 ou 519.

Nettoyage des outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Hors poussières : 20 à 30 minutes.

Sec : 1 à 2 heures.

Recouvrable : 24 heures.

CONSOMMATION.

6 à 8 m²/kg. Soit 150 à 200 m² avec un seau de 25 kg.

Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).

Ce produit contient maximum 1 g/l.

SOUS-COUCHE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

L'utilisation de SEMIN SOUS-COUCHE avant mise en peinture ou tapisserie permet d'optimiser la qualité du support et d'éviter de les endommager lors de la dépose ultérieure des revêtements.

AVANTAGES

- Grande blancheur.
- Pouvoir opacifiant élevé.
- Economie sensible sur le nombre de couches de peinture.

CONSEILS DE POSE

Afin d'éliminer les risques de décollement ou de cloquage, appliquez toujours SEMIN SOUS-COUCHE sur un support parfaitement sec et dépoussiéré.

