



1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tissu fin de rénovation pour murs et plafonds.

Nom commercial	Nom du produit	Fiss'renov
Dimensions du produit	Epaisseur (en mm)	0,1
	Largeur (en m)	1 (+/-2mm)
	Longueur (en m)	50
	Poids (en g/m ²)	70 ou 95
Matière	Tissu de fibre de verre	
Info pour l'implantation :	Nombre de produits/colis	9

1 AVANTAGES

- Renfort solide : tissu en fibre de verre à appliquer dans l'enduit pour un renfort maximum
- Compatibilité élevée : tissu spécialement développé pour créer un composite avec le plâtre et les enduits de finition
- Réparation durable : empêche l'apparition des fissures même dans une couche d'enduit épaisse.
- Renforcement des enduits
- Ajustement facile
- Ne s'effiloche pas

1 MISE EN ŒUVRE

1. Appliquer l'enduit à l'aide d'un rouleau (poils 12 mm).
2. Lisser à l'aide d'une lame à lisser ou d'une lisseuse de 25 cm (type LAME CE 78)
3. Dans le produit frais, dérouler la trame FISS RENOV au fur et à mesure en marouflant.
4. Observer un délai de 12 heures avant de procéder à l'enrobage du FISS RENOV en appliquant une couche de colle-enduit d'environ 1 mm.
5. Poncer légèrement après séchage complet de l'enduit
6. L'enduit est sec en 24/48 heures.

1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- 70 g :
Référence : A06679
Code barre : 3585501066795
- 95 g :
Référence : A07870
Code barre : 3585501078705
- Conditionnement : 54 rouleaux/palette

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Enduit en pâte spécial pose FISS RENOV
- Enduit en poudre : SEMIN G + SEMIN F pour la finition