



**Pose rapide**

**Finition invisible**

**Forte résistance**



### Bande pour la réalisation de joints de plaques de plâtre

#### DESTINATION : INTÉRIEUR

Recommandé pour un usage sur tous types de plaques de plâtre qu'elles soient avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène), à bords amincis ou à faces cartonnées.

**DOMAINE D'APPLICATION :** La bande à joint permet de réaliser le jointolement des plaques de plâtre.

**PRÉSENTATION :** Blanc.

**MATIÈRE :** Papier kraft.

**LARGEUR :** 51 mm.

**CONSOMMATION MOYENNE :** 1,4/m<sup>2</sup> ou 1/ml de plaque de plâtre.

**CHARGE DE RUPTURE :** 15 Kg. / **RUPTURE HUMIDE :** 7 Kg.

**MASSE VOLUMIQUE :** 142 g/m<sup>2</sup>.

**OUTILS D'APPLICATION :** Couteau ou lame à enduire, dérouleur ou applicateur de bande à joint.

**RÉGLEMENTATION :** Conforme à la norme NF EN 13963.

**CONDITIONNEMENTS :** Boîte de 10 rouleaux de 150x50 ml / boîte de 20 rouleaux de 75x50 ml / boîte de 20 rouleaux de 23x50 ml.

Code gaBi	Désignation produit	GENCOD
2889170	Bande à joint 150 x 50 ml	3585501119880
2889171	Bande à joint 75 x 50 ml	3585501119903
2889172	Bande à joint 23 x 50 ml	3585501119897

### CONSEILS DE POSE



Appliquer une couche de colle enduit joint plaque de plâtre sur le raccord des deux plaques (bords amincis ou droit).



Appliquer la bande à joint sur la colle enduit précédemment appliquée sur la longueur des raccords et serrer avec le couteau à enduire. Bien plaquer la bande sur l'enduit.



Recouvrir la bande à joint de colle enduit joint plaque de plâtre en deux passes, charge et finition.

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)