



Pose rapide

Finition invisible

Forte résistance



Bande pour la réalisation de renfort des angles de plaques de plâtre

DESTINATION : INTÉRIEUR

Recommandé pour un usage sur tous types de plaques de plâtre qu'elles soient avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène), à bords amincis ou à faces cartonnées.

DOMAINE D'APPLICATION : La bande armée permet de renforcer les angles de plaques de plâtre.

PRÉSENTATION : Blanc.

MATIÈRE : Papier et acier.

LARGEUR : 51 mm.

CONSOMMATION MOYENNE : 1,4/m² ou 1/ml de plaque de plâtre.

CHARGE DE RUPTURE : 15 Kg. / **RUPTURE HUMIDE :** 7 Kg.

MASSE VOLUMIQUE : 0,142 Kg/m².

RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN : 2600 h.

OUTILS D'APPLICATION : Couteau ou lame à enduire ?.

RÉGLEMENTATION : Conforme aux normes NF EN 14353, EN 10152.

CONDITIONNEMENT : Boîte d'un rouleau de 30 ml.

Code gaBi	Désignation produit	GENCOD
2889174	Bande armée 30 x 50 ml	3585501119941

CONSEILS DE POSE



Appliquer une couche de colle enduit joint pour plaque de plâtre sur 30 à 40 mm de chaque côté de l'angle et positionner la bande armée.



Plier la bande afin de former un angle et plaquer la bande armée sur la colle enduit joint pour plaque de plâtre avec le couteau à enduire. Serrer la bande.



Recouvrir complètement la bande armée de colle enduit joint plaque de plâtre en deux passes, charge et finition.