



Le rouleau isolant haute performance invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

## ISOFAÇADE NOIR 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide noir revêtu d'un voile de verre



### Bénéfices

#### MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- Bonne résistance aux intempéries (pluie, vent...) lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

#### TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

### Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

### Description

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Conductivité Thermique              | 0,032 W/m.K |
| Tolérance d'épaisseur               | T3          |
| Réaction au feu                     | A2-s1,d0    |
| Absorption d'eau à court terme (Ws) | < 1         |
| Perméabilité à la vapeur (MU)       | 1           |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Absorption d'eau à long terme (Wlp)      | <3         |
| Résistance à l'écoulement de l'air (Afr) | 15,0       |
| Certificat Acermi                        | 02/018/106 |
| Numéro de la DoP                         | 0001-16    |

## Références & Conditionnements

| Code article | Epaisseur (mm) | Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W) | Largeur (m) | Longueur (m) | pan(Rlx)/paq | pan(Rlx)/pal | paq/pal | m <sup>2</sup> /pal | Disponibilité * |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|
| 83070        | 45,00          | 1,4                                  | 1,2         | 13           | 1,00         | 12           | 12,00   | 187,20              | B               |
| 83104        | 60,00          | 1,85                                 | 1,2         | 9,5          |              | 12           |         | 136,80              | B               |
| 83069        | 100,00         | 3,1                                  | 1,2         | 7            |              | 12           |         | 100,80              | B               |

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.

## Info-tri du produit

