



Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher

ISOCOTON

Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés



Bénéfices

Doux et facile à poser

- Très bonne tenue avec un produit souple et conformable à la fois
- Un panneau doux et léger qui améliore sa mise en œuvre

Un niveau de confort optimal en hiver comme en été

Excellente isolation acoustique

La meilleure performance thermique sur le marché des isolants en textiles

- Une conductivité thermique de 0,037 W/(m.K) pour les épaisseurs de 45 à 140 mm et de 0,038 W/(m.K) pour l'épaisseur 200 mm

Une mise en œuvre sereine et un chantier assurable

Solutions

Description

Conductivité thermique	0.037 W/m.K
Réaction au feu	E
Certificat Acermi	21/018/1558

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12421	45	1.2	0,600	1,200	13,000	104	8	74,8794	A
12430	60	1.6	0,600	1,200	10,000	80	8	57,5995	A
12382	80		0,600	1,200	7,000	56	8	40,3197	D
14214	100	2.7	0,600	1,200	6,000	48	8	34,5597	A
14189	120	3.2	0,600	1,200	5,000	40	8	28,7998	A
14230	140	3.75	0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	A
13909	145	3.75	0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	B
16441	160		0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	B
21797	180	4.7	0,600	1,200	3,000	24	8	17,2799	B
14223	200	5.25	0,600	1,200	3,000	24	8	17,2799	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

