



Porte de garage sectionnelle ISO 45 design sans nervure, satin grey.

ISO 45

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Porte sectionnelle 45 mm

Ressorts de traction verticaux cachés dans l'huissierie

Linteau réduit

Nombreux designs

Tous RAL et sablées avec cornières harmonisées

Hublots possibles : Réf. 1/2/3/13

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché

Résistance au vent classe 3

PANNEAUX SATIN :

Imitation sablé 5 coloris : proche RAL 9016, 7016, 7021, 7040, 7012

Résistant aux rayures, à la corrosion et à l'humidité ⁽¹⁾

Pas de variation de teinte

Test UV (catégorie RUV3)

Entretien facilité

OPTIONS

Moteur Novomatic® ou Novoporte®,
livrés avec 2 télécommandes

(1) Test brouillard salin (500h).

Une porte de garage pleine **D'ATOUTS**

Huissierie laquée en blanc RAL 9016 :
cornière de masquage pour les autres teintes

Calfeutrement de qualité

12 couleurs préférentielles
tendances avec cornières noires

Double câble : sécurité, pré-réglé

Huissierie 3 côtés avec en partie haute
une traverse faux linteau de 100 mm

ISO 45

RÉSERVATIONS UTILES

| Pour pose en applique intérieure | | | Écoinçon minimum | Retombée de linteau minimum | Profondeur libre minimum | Passage libre | Dimensions hors tout avec mécanisme |
|----------------------------------|----------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Iso 45 Sectionnelle | Traction | Manuelle | 80 mm | 120 mm | HC + 580 mm | (LC-44) x (HC-50) | (LC + 160) x (HC + 110) |
| | | Novoporté® | 80 mm | 120 mm | HC + 580 mm ⁽¹⁾ | (LC-44) x (HC-10) | |
| | | Novomatic® | 80 mm | 140 mm | 3320 mm | (LC-44) x (HC-10) | |

(1) Ajouter 50 mm du côté du rail de l'automatisme Novoporté® (dépassement de la courroie).

