

FICHE PRODUIT OCM4835

MONTANT M48 34-36 OU AILES DE 35



DESCRIPTION


Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit			Unité de vente (UV)			Palette 1	Palette 2	Code EAN	
	Long. (mm)	Dimensions (mm)		Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	Nb de paquets		
		A	B	C						
OCM4835-2400NF	2400	34	46,50	36	10	24	13,20	36	66	3602440003459
OCM4835-2500NF	2500	34	46,50	36	10	25	13,80	36	66	3602440003466
OCM4835-2600NF	2600	34	46,50	36	10	26	14,30	36	66	3602440003473
OCM4835-2700NF	2700	34	46,50	36	10	27	14,90	36	66	3602440003480
OCM4835-2800NF	2800	34	46,50	36	10	28	15,40	36	66	3602440003497
OCM4835-3000NF	3000	34	46,50	36	10	30	16,50	36	66	3602440003503
OCM4835-3200NF	3200	34	46,50	36	10	32	17,60	36	66	3602440003510
OCM4835-3400NF	3400	34	46,50	36	10	34	18,70	36	66	3602440003527
OCM4835-3500NF	3500	34	46,50	36	10	35	19,30	36	66	3602440003534
OCM4835-3600NF	3600	34	46,50	36	10	36	19,80	36	66	3602440003541
OCM4835-4000NF	4000	34	46,50	36	10	40	22,00	36	66	3602440003558
OCM4835-5000NF	5000	34	46,50	36	10	50	27,50	18	/	3602440003565
OCM4835-6000NF	6000	34	46,50	36	10	60	33,00	18	/	3602440003572
Inertie : I = 2.64 cm ⁴ . Ø = 26 mm.										



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500 mm
- Picotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre