



APPUI 35 A POSE SIMPLIFIEE

188 x 35 MONOBLOC



Référence fournisseur : APPS35190B
 Date de création : 03/10/2011
 Code EAN : 3660227064925
 Code EAN cond. : 3660227567488

Dimensions (mm)

Haut : 60 Longueur : 1880 Largeur : 350
 Épaisseur : Diamètre :

Dimensions spéciales :

Poids (kg) : 92,0
 Coloris : BLANC CASSE Autres Coloris : OUI
 Unités de Conditionnement (UC) : PIECE Sur Commande ou sur Stock : En stock
 Conditionnement : PALETTE Origine produit (pays) : France
 Quantité UC par cond. : 8



Informations Produit

La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé des appuis de fenêtre qui rendent la pose particulièrement rapide et aisée. En effet, seul l'appui à Pose Simplifiée sans rejets latéraux encastrés permet de répondre aux exigences de la réglementation parasismique actuelle qui impose de ne pas modifier les armatures métalliques noyées dans le tableau.

- | Les Plus Produits : | |
|---|--|
| - Conforme à la norme NF P 98-052 «Appuis de fenêtres préfabriqués en béton». | - Répond aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée grâce à ses oreilles latérales. |
| - Équipé de rejets latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie. | - Conforme aux exigences de la RT 2040 |
| - Grâce à son profil spécial en T, il n'oblige pas à engraver (casser) le bas du tableau (mur). | - Muni d'une goutte d'eau. |
| - Permet une mise en œuvre plus rapide conforme au DTU 20.1 = 1/3 de gain de temps | - Le talon arrière plat de l'appui permet la fixation d'équerres support de la menuiserie. |



Usage : Appui de fenêtre
 Matière : Béton
 Type de finition : Vibro-presse
 Aspect : Lisse
 Produit gélif : Non
 Produit réfractaire : Non
 Produit carrossable : NC
 Produit anti-dérapant : Non
 Produit à péremption : Non
 Marquage CE : Non
 Eco-Participation : Non
 Fiche de données de sécurité : Non



Normes :

Garantie :

Fiche de chargement:

Condition de stockage : En extérieur
 Type de conditionnement : PALETTE
 Dim. palette pleine HxLxP (mm) : 500 x 1000 x 1200
 Sens de chargement :
 Palette 4 entrées : Non
 Poids palette vide (kg) : 30
 Poids palette pleine (kg) : 768
 Ref / Type palette : W3PAL1000X1200
 Palette retournable : Oui
 Nb d'UC par cond. : 8

