



FICHE TECHNIQUE

VPCA-B1

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Visseuse à batterie équipée de son chargeur pour vis en bande spécialement conçue pour la fixation de plaque de plâtre sur ossature bois ou métal.



L 223
h 67
H 269



1,61 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



1/4" - 6 pans



0 - 5000
tr/min

VPA-B1 | FICHE TECHNIQUE

Visseuse plaque de plâtre à batterie

Code **12VPC1850**

Description

Visseuse à batterie équipé de son chargeur pour vis en bande spécialement conçue pour la fixation de plaque de plâtre sur ossature bois ou métal.



Dimensions (L/l/H) (mm)	223 / 67 / 269 mm
Poids (kg)	1,61 kg
Vitesse de rotation	0 - 5000 tr/min
Emmanchement	6 pans - 1/4"
Consommables	Vis en vrac / vis en bande
Code EAN	3660601095484
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

Consommables

Vis vrac pour plaque de plâtre

25 - 55 mm
Ø 3,5 mm



Vis en bande pour plaque de plâtre

25 - 55 mm
Ø 3,5 - 3,9 mm



Vis en bande pour plaque de plâtre sur structure bois

25 - 55 mm
Ø 3,9 mm



Avantages

- ▶ Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- ▶ Moteur brushless puissant, jusqu'à 5000 tr/min
- ▶ Fonction brevetée Push Start, démarrage automatique lors de l'entrée en contact de la vis avec le support.
- ▶ Mode Vissage / Dévissage
- ▶ Chargeur de vis en bande amovible
- ▶ Verrouillage de la gâchette
- ▶ Changement facile des embouts
- ▶ Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme
- ▶ Indicateur de charge de batterie

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)	70.9 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)	81.9 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1.0 m/s²

Produits associés

Batterie	Batterie	Chargeur
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
code : 12BAT1825	code : 12BAT1850	code : 12CHRG18



Autres versions disponibles

- ▶ **code : 12VPC1825** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- ▶ **code : 12VPC180X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.