

ABERGEMENT UNIVERSEL



Solution économique



- **Solution gain de temps** qui dispense la prise de mesure préalable et les multiples opérations de façonnage sur chantier
- **Rapidité de pose & manutention facile**
- **Finitions simples** pour une solution économique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| ABERGEMENT UNIVERSEL réglable de 300 à 530* | |
|---|---|
| Matériaux | Corps en Zinc épaisseur 0,65 mm NFA 55.201 Bavette en Plomb plissé épaisseur 0,5 mm NFEN 12588 |
| Dimensions | Largeur de la bavette : 200 mm |
| Conditionnement | Carton individuel / palette de 16 cartons |

COLORIS DISPONIBLES

Partie rigide



Zinc naturel



Zinc Prépatiné



Cuivre

Bavette Plomb



Naturel



Rouge

RÉFÉRENCES

Abergement universel réglable de 300 à 530*

| | RÉF. ACHARD |
|---------------------------------|--------------|
| Zinc + Plomb naturel | 34ABEZNUNI |
| Cuivre + Plomb naturel | 34ABECUUNI |
| Zinc + Plomb laque rouge | 34ABEZNUNILA |
| Zinc prépatiné**+ Plomb naturel | 34ABEZPUNI |

* Pour ardoises en bardeaux bitumés.



Produit associé



ACCESSOIRES D'ABERGEMENTS
(page 69)