



# D'Roul+

Closoir souple ventilé  
en carton dérouleur




# D'Roul+



## CARACTERISTIQUES

### Matériau

- Bande aluminium et bande centrale en polypropylène Bande centrale équipée de perfo Ø3 mm avec mètre imprimé permettant de connaître la longueur restante dans le carton.



Perforations Ø3 mm



Mètre imprimé

- Butyle : lg : 18mm x ép . : 1.2mm noir

### Dimensions

Largeur :

- 300 : tuile aspect plat et faible galbe
- 380 : mm pour tuile fort galbe

Longueur :

rouleau de 50 ml en carton dérouleur


### Conditionnement

- Palette de 600ml
- Carton de 50 ml (12 x 50 ml)


## Les + PRODUITS

- Ventilation optimale assurée par des perforations
- Carton dérouleur pour limiter les pertes sur le chantier
- Butyle haute performance

## REFERENCES



Larg. 300



Larg. 380

Terre cuite	34R05300R	34R05370R
Noir	34R05300N	-

## MISE EN OEUVRE

### Avertissement :

Les membranes perméables en polypropylène non tissé, sont sensibles aux UV. Exposées, elles peuvent se désagréger. La bande centrale des closoirs souples Droul+ ne doit donc absolument pas être exposée aux UV.

- Température de mise en œuvre : + 5 C à + 40 C
- Dépoussiérer les tuiles.
- Choisir la largeur de closoir adaptée à la classe de galbe de la tuile (classe G).
- Dérouler le D'ROUL+ sur le faîtage ou l'arêtier, et le fixer sur le bois de rehausse à l'aide de clous ou d'agrafes. Veiller à ce que la bande centrale en polypropylène non tissé, ne dépasse pas de la faîtière et qu'elle ne soit absolument pas exposée aux UV.
- Enlever les bandes de protection du butyle.
- Mettre l'aluminium en forme sur la tuile en prenant bien soin de le faire aller au fond des ondes.
- Fixer les tuiles faîtières. Préconisons l'utilisation des faîtières couvrantes de type « faîtières à bourrelet ».

Cachet

ACHARD  
260 Rue Thimonnier - BP 90050  
69727 Genay Cedex - FRANCE  
TÉL : +33 4 72 08 72 90  
FAX : +33 4 78 91 32 47

[www.achard-sa.com](http://www.achard-sa.com)



Marque du groupe **TERREAL**