



VENT'ALU 3

Closoir souple ventilé
100% aluminium



VENT'ALU 3



CARACTERISTIQUES

Matériau

- Aluminium sur toute la largeur, donc très résistant lors de la mise en forme
- Butyle : lg : 18mm x ép. : 1.2mm



Dimensions

Largeur : 230 mm pour tuile aspect plat
290 mm pour tuiles faible galbe
370 mm pour tuiles fort galbe

Longueurs : en rouleau de 10 ml

Conditionnement

Palette de 750ml, Carton de 50 ml (5 x 10 ml)

VENTILLATION

> 64 cm²/ml

PLISSAGE

Jusqu'à 40 %

Les + PRODUITS

- 100% aluminium pour une durabilité et une résistance mécanique optimales.
- Ventilation assurée par des perforations, sans risque d'obstruction dans le temps
- Etirabilité maximale

REFERENCES

Couleurs	Larg. 230	Larg. 290	Larg. 370
Terre cuite	34R03230R	34R03290R	34R03370R
Noir	34R03230N	34R03290N	34R03370N
Brun	-	34R03290B	34R03370B
Vieilli	-	-	34R03370C

MISE EN OEUVRE

- Dépoussiérer les tuiles, le support doit être propre et sec (température comprise entre + 5 C à + 40 C)
- Régler la hauteur et fixer les lisses de faîtage ou d'arêtier conformément au CPT 3785 et au DTU en vigueur.
- Centrer et dérouler le Closoir Vent'Alu 3. Du bas vers le haut de l'arêtier, et dans le sens opposé aux vents dominants pour le faîtage.
- Respecter un recouvrement de 5 cm entre chaque Closoir. Fixer tous les 30 cm au moyen d'agrafes ou de clous.
- Enlever les bandes de protection du butyle, et mettre l'aluminium en forme sur les tuiles en prenant soin de le faire aller au fond des ondes. Le butyle doit être en contact de la tuile sur la totalité
- Fixer les tuiles faîtières et procéder aux finitions conformément au CPT 3785 et DTU couverture en vigueur.

Cachet

ACHARD
260 Rue Thimonnier - BP 90050
69727 Genay Cedex - FRANCE
TÉL : +33 4 72 08 72 90
FAX : +33 4 78 91 32 47

www.achard-sa.com



Marque du groupe **TERREAL**