



Innobloc

Le Bloc à bancher



- ★ Pose : Rapide - Facile - Soignée
- ★ Zones sismiques : conforme à l'Eurocode 8 zones 2, 3 et 4

Avantages

Le bloc à bancher conçu pour les zones sismiques et classes d'exposition sévères

➔ Caractéristiques :

- Hauteur : 20 cm - largeur : 20 cm - longueur : 50 cm
- Quantité de béton au m² : environ 133 litres

➔ Types d'ouvrage :

- Façades - Refends - Soubassements enterrés
- Murs séparatifs - Murs de soutènement - Acrotères hauts et bas

➔ Mise en œuvre rapide et facile :

- L'Innobloc est rectifié. La préparation et l'application du mortier colle est simple et apporte un gain de temps conséquent pour la mise en œuvre.
- Bloc à emboîtement
- Bloc sécable pour ajuster la longueur
- Possibilité de couler jusqu'à 1,50 mètres en pose à sec et 3 mètres en pose collée en prenant des précautions particulières (se référer au chapitre 4.54 de l'avis technique).
- Réservations pour faciliter le positionnement des aciers

➔ Démarche environnementale :

- Nuisance sonore réduite et chantier plus propre (pose collée)
- Consommation d'eau réduite
- La pose collée contribue à la réduction des pollutions et des consommations d'eau et d'énergie : consommation de ciment réduite de 30%/m² de mur posé.

➔ Diminution de la pénibilité :

- Poids du produit : 14 kg
- Pose à sec ou collée

➔ Résistant :

- Résistance mécanique : B60
- Support d'enduits monocouche RT3, d'où une excellente tenue des enduits
- Matériau sain et durable
- Résistance au feu REI : 120
- Résistance au feu EI : 120

➔ Certification :

- Avis technique DTA n°16/16-742
- Conforme à l'Eurocode 8 pour les zones de sismicité 2, 3 et 4

