



## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ARDOISÉ \*



ARGENTIQUE \*




FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT \*



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

\* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 € / min  
\* prix appel

### EDILIANS

Site industriel  
de Wardrecques  
62120 WARDRECQUES  
Tél : 03 21 93 64 33  
Fax : 03 21 38 03 53

[edilians.com](http://edilians.com)

# ARTOISE Huguenot

## TRADITIONNALITÉ ET TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement grand moule  
faiblement galbée à relief

Réf. 220



- Respect de la tradition architecturale
- Haut niveau d'étanchéité
- Traditionalisme et rapidité de pose
- Pose à joints droits ou croisés



 **NOS SOLUTIONS TOITURE**  
[edilians.com](http://edilians.com)



  
**EDILIANS**  
Façonnons un avenir durable

Ce document a été remplacé par la précédente édition. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par © 11-2021 C'TOUTKOM pour la conception, création et mise en page, située Impasse de la Forge - 69400 Arnas. Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés.


Colons Rouge et Argentique

# ARTOISE Huguenot


Tuile à emboîtement  
grand moule  
faiblement  
galbée à  
relief

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives à rabat



Pose avec rives individuelles



## COTATIONS



## Caractéristiques techniques


- Site de production :** Wardreques
- Longueur hors tout :** ≈ 321 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 426 mm
- Largeur utile :** ≈ 389 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** ≈ 10
- Pureau catalogue :** ≈ 264 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau de 264 mm : = 3,78 ml
- Poids unitaire :** ≈ 4,3 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 43 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)
- Quantité par palette :** 240 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** joints droits ou croisés
- Emboîtement :** double
- Classe de galbe :** G1\*

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


| Sans écran                        |                |                             |                | Avec écran                        |                |                             |                |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Zones géographiques d'application |                |                             |                | Zones géographiques d'application |                |                             |                |
| Sites                             | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 m et 500 m | Zone 3 > 500 m | Sites                             | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 m et 500 m | Zone 3 > 500 m |
| Protégé                           | 35%            | 35%                         | 50%            | Protégé                           | 30%            | 30%                         | 45%            |
| Normal                            | 40%            | 50%                         | 60%            | Normal                            | 35%            | 45%                         | 50%            |
| Exposé                            | 60%            | 70%                         | 80%            | Exposé                            | 50%            | 60%                         | 70%            |

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan




Accessoires de faitage



Accessoires de rive



Autres produits



(1) Se pose avec une 1/2 tuile.  
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".  
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

