

CREATEX S12/20/35 BV13

Solution pour la correction acoustique des locaux. CREATEX S12/20/35 BV13 est une plaque à perforations continues, revêtue au dos d'un voile absorbant, qui permet de répondre aux exigences esthétiques et acoustiques des logements et ERP.

- Épaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : biseauté V (BV)



AVANTAGES

- Bénéficie de la technologie Siniat CAPT'AIR pour un air intérieur plus sain.
- Des niveaux de correction acoustique pour tout type de locaux
- Un nouveau bord V biseauté pour une pose simplifiée et une excellente qualité de finition avec l'enduit Siniat Mix
- Différents motifs, réguliers ou semi-aléatoires, adaptés aux besoins de chaque projet
- Mise en oeuvre avec le système CD60 SINIAT en ossature simple ou croisée.

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de plafonds
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Certifications	A+
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m²
CTEX S12-20-35 BV13 B 120*240X30/P	167156	V Biseauté	13mm	2400mm	1200mm	11kg/m²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.