

CREATEX C12/25 BV13

Solution pour la correction acoustique des locaux. CREATEX C12/25 BV13 est une plaque à perforations continues, revêtue au dos d'un voile absorbant, qui permet de répondre aux exigences esthétiques et acoustiques des logements et ERP.

- Epaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : biseauté V (BV)



AVANTAGES

- Bénéficie de la technologie Siniat CAPT'AIR pour un air intérieur plus sain.
- Des niveaux de correction acoustique pour tout type de locaux
- Un nouveau bord V biseauté pour une pose simplifiée et une excellente qualité de finition avec l'enduit Siniat Mix
- Différents motifs, réguliers ou semi-aléatoires, adaptés aux besoins de chaque projet
- Mise en oeuvre avec le système CD60 SINIAT en ossature simple ou croisée.

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de plafonds
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|-----------------|----------|
| Réaction au feu | A2-s1,d0 |
| Certifications | A+ |
| Couleur | Blanc |

PRODUITS

| | Code SAP | Types de bord | Épaisseur | Longueur | Largeur |
|------------------------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------|
| CREATEX C12/25 BV13 B 120*240X30/P | 167160 | V Biseauté | 13mm | 2400mm | 1200mm |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.