



Fiche technique

GAMME CIGOGNE DALLE GRAVILLONNEE

40X40X3.8 CLASSE T7

ref : grise P902992, blanche P902961, rosée P900268, ardoise P904644



Fiche Technique :

Dalle gravillonnée 40 x 40 x 3.8 Classe T7 Dalles de voirie et toiture en béton

Description :

La couche supérieure décorative de la dalle gravillonnée est composée d'un mélange de ciment et d'additifs à base de granulats décoratifs de qualité supérieure. La sous-couche est un mélange de ciment et d'additifs à base de granulats sélectionnés pour leurs performances.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Gravillonné, gros grains Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.


Caractéristiques physiques :

Composition : béton de parement + béton de masse Coefficient d'absorption d'eau du produit : 4 6% Caractéristique optionnelle : Résistance renforcée aux agressions climatiques (résistance au gel et aux sels de déverglaçage) : < 1.0 kg/m²

Caractéristiques mécaniques :

Charge de rupture = T7 : > 7.0 Kn et résistance à la flexion > 4.0 Mpa Résistance à l'usure par l'abrasion : < 23 mm).

- Coloris : Fond gris clair
- Dimensions : Longueur : 40 cm x Largeur : 40 cm x Épaisseur : 38 mm
- Matière principale : Granulats de pierres naturelles – Cailloux blanc petit grain 4/6
- Poids : environ 12 kg/pièce
- Rendement : 6,25 dalles/m²
- Tolérance maximale entre les diagonales : +/- 3 mm Tolérance dimensionnelle pour la concavité sur la courbure : +/- 1.5 mm



SARL LES SOLS LA CIGOGNE,
162 Route de Franc –
47450 COLAYRAC ST CIRQ
Tél 05 53 87 32 14 –

Mail : solslacigogne@orange.fr
www.solslacigogne.com

N° Siret 444 398 580 00027 Code APE 266 A



LES SOLS LA CIGOGNE

Sols – Murs - Jardins

Conditionnement :

Palette perdue bois 80x120, colisage à plat cerclée, housée.

Identification de la palette : Etiquette indiquant le nom du produit et sa référence.

Pas de décolisage

Ne superposez jamais les palettes –

Pose & précautions d'utilisation :

Dalles à poser sur plots ou sur sable, pour surfaces privatives ou collectives avec passage modéré (classe T7) –

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux. –

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante : -

La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose.



Pour préserver l'éclat et nettoyer votre revêtement, procédez à un entretien biannuel à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Ce nettoyage est idéalement réalisé au début du printemps pour retirer les salissures hivernales, et à l'automne pour les salissures liées à son usage. Vous préserverez ainsi votre ouvrage et le préparerez aux sollicitations à venir.

SARL LES SOLS LA CIGOGNE,
162 Route de Franc –
47450 COLAYRAC ST CIRQ
Tél 05 53 87 32 14 –

Mail : solslacigogne@orange.fr
www.solslacigogne.com

N° Siret 444 398 580 00027 Code APE 266 A