

Fiche Technique

GÉO95N

Géotextile non tissé 100 % polypropylène haute densité noir calandré double face.

Complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique, il est atoxique et respecte l'environnement.

Utilisations :

Séparation efficace entre le sol naturel et les matériaux d'apport dans la création d'espaces paysagers.

Grâce à sa couleur noire, il est très discret dans vos réalisations d'aménagement paysagers, sous les granulats foncés de type paille d'ardoises, pouzzolanes noires etc...

Pour la création de terrasse bois ou composite, nous vous conseillons d'utiliser notre géotextile GÉOTB spécifiquement étudié pour ces chantiers.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES			VALEUR	VARIATION
Épaisseur sous 2 kpa	NF EN ISO 9863-1		0.65 mm	± 20 %
Masse surfacique	NF EN ISO 9864		95 g/m ²	-10 %
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Résistance à la traction	NF EN ISO 10319	SP	6 kN	-13 %
		ST	6 kN	-13 %
Déformation à l'effort de traction maximale	NF EN ISO 10319	SP	50 %	± 23 %
		ST	60 %	± 23 %
Perforation dynamique	NF EN ISO 13433		38 mm	+ 25 %
Poinçonnement statique CBR	NF EN ISO 12236		0,80 kN	-10 %
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES				
Perméabilité normale au plan	NF EN ISO 11058		0,110 m/s-1	-30 %
Ouverture de filtration	NF EN ISO 12956		100 µm	± 30 %
Capacité de débit dans le plan	NF EN ISO 12958		NR	/

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

1 m x 25 ml	Carton palette de 50 rlx
2 m x 25 ml (dossé)	Carton palette de 25 rlx