

Déclaration de Performance (DoP)

DoP No : GSP 3 /CPR /3751/2021-22-03

1. Code d'identification unique du produit type : **SICAM GSP**
2. Produit Type : **GSP 3**
3. Usages prévus :
Routes et autres zones de circulation EN13249:2000/A1:2005
Voies ferrées EN13250:2000/A1:2005
Terrassements, fondations et soutènements EN13251:2000/A1:2005
Systèmes de drainage EN13252:2000/A1:2005
Les ouvrages de lutte contre l'érosion EN13253:2000/A1:2005
Réservoirs et barrages EN13254:2000/A1:2005
Construction de canaux EN13255:2000/A1:2005
Enfouissements des déchets solides EN13257:2000/A1:2005
Confinement de déchets liquides EN13265:2000/A1:2005.
4. Adresse contact :
SICAM Géotextile
Lieu-dit Les Camis BP 1
81 240 ALBINE – France
sicam@sicam-sa.fr
5. Système d'évaluation et de vérification des performances : **système 2+**
6. Déclaration de performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **L'organisme notifié SKZ TeConA GmbH n°1213 a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, assure une surveillance, évaluation et appréciation continue de ce contrôle.**
7. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance		norme d'essais
	<i>Valeur moyenne</i>	<i>tolérance</i>	
Résistance à la traction S.P	8 kN/m	- 1.053 kN/m	NF EN ISO 10319
Résistance à la traction,S.T	8 kN/m	- 1.053 kN/m	NF EN ISO 10319
Déformation à l'effort de traction maximale S.P	50 %	+/- 11.50 %	NF EN ISO 10319
Déformation à l'effort de traction maximale S.T	60 %	+/- 13.80 %	NF EN ISO 10319
Perforation dynamique	>36 mm	+ 9 mm	NF EN ISO 13433
Poinçonnement statique CBR	1.25 kN	- 0.125 kN	NF EN ISO 12236
Ouverture à la filtration	90 µm	+/- 27 µm	NF EN ISO 12956
Perméabilité normale au plan	0.100 m/s⁻¹	- 0.03 m/s⁻¹	NF EN ISO 11058
Durabilité :	Délai de couverture après installation : 2 semaines. Durabilité présumée pour un minimum de 30 années dans les sols naturels avec 4<pH <9 et température du sol<25 °C		

8. Déclaration :

La performance du produit identifié aux points 1 et 2, est conforme à la performance déclarée au point 7, et pour un usage du produit précisé au point 3.

Cette déclaration est émise sous la responsabilité unique du contact identifié au point 4.

Signé pour et au nom du Directeur Général SICAM :

Monsieur Nicolas NAVARRO

Albine le 22/03/2021



Lieu-dit les Camis – 81 240 ALBINE

Siret : 717 320 071 00011

Tél: 05 63 97 58 40