

**Composition : Film polyéthylène tri-couche 100 % recyclable**

Fonction(s) : Emballage, maintien produits sur palette.

REFERENCES		VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR		450	mm	+/-5%
LONGUEUR		180	m	+/-5%
EPAISSEUR		30	μ	+/-8%
DEFORMATION A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	420	%	>320 %
	TRANSVERSAL	560		>430 %
CONTRAINTE A LA RUPTURE	LONGITUDINAL	28,7	N/mm <sup>2</sup>	>22,0 N/mm <sup>2</sup>
	TRANSVERSAL	19,6		>15,0 N/mm <sup>2</sup>
RESISTANCE A LA DECHIRURE	LONGITUDINAL	2 660	mN	>2 046 mN
	TRANSVERSAL	3 810		>2924 mN
RESISTANCE A L'IMPACT		150	gr	≥138 gr
COULEUR		TRANSPARENT	-	-
ANTI UV		NON	-	-

CONDITIONNEMENT	
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PALETTE DE 60 CARTONS DE 6 RLX</li> </ul>
DIMENSION PALETTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 X 120 CM</li> </ul>

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : [contact@balandsa.fr](mailto:contact@balandsa.fr)

Site : [www.balandsa.fr](http://www.balandsa.fr)

RD 813 – FAUGUEROLLES