

Composition : Polyéthylène basse densité avec une surface gaufrée.

Fonction(s) :

- Bande imperméable d'évacuation de l'eau autour des fenêtres et des portes
- Bande imperméable d'évacuation de l'eau au pied du mur creux
- Protège contre la remontée d'humidité

REFERENCES	VALEUR MOYENNE	U.M	TOLERANCES
LARGEUR DEPLOYE	300	mm	+/-5%
LARGEUR APPARENTE	300	mm	+/-5%
LONGUEUR	30	m	+/-5%
SURFACE	9	m ²	+/-5%
DENSITE	0.94	g/cm ³	/
EPAISSEUR	400	μ	+/-15% en ponctuelle +/-5% en moyenne
RESISTANCE A LA RUPTURE LONGITUDINAL	160	N	/
RESISTANCE A LA RUPTURE TRANSVERSALE	150	N	/
ELASTICITE	460	%	/
PERMEABILITE	0.25	g/m ² d	/
RESISTANCE A LA TEMPERATURE	-40°C -85°C	°C	/
RESISTANCE A L'IMPACT	≥ 200	mm	/
CONDITIONNEMENT			
3 ROULEAUX PAR PAQUET			

Tél : 05 53 83 31 72 Fax : 05 53 83 42 78

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

RD 813 – FAUGUEROLLES