




Utilisation

- Protection contre la pénétration d'eau, de neige et de poussière tout en garantissant l'étanchéité des faîtages, et la ventilation haute de la toiture
- Le closoir souple tissu/alu pour faîtage et arêtier, avec sa bande centrale en tissu technique, s'adapte à tous les éléments de toiture
- Simples et rapides à poser, les closoirs ROL-MEP sont équipés de bandes adhésives en butyle, assurant une parfaite adhésion sur les tuiles

Couleurs et finitions (selon dimensions)



Rouge Terracotta

Noir Graphite

Brun Moka

Composition de la matière

- Adhésif : bande de butyle
- Tissu technique : PE mono-filament – PP ruban
- Parties latérales : Aluminium plissé

Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication

Caractéristiques techniques

- Largeur du rouleau : 240, 310 ou 390 mm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Epaisseur de la bande d'adhésif : 1.5 mm
- Largeur de la bande d'adhésif : 20 mm
- Epaisseur de la bavette d'aluminium : 0.12 mm
- Largeur de la bavette d'aluminium : 50 ou 70 mm
- Epaisseur du tissu technique : 0.8 mm
- Largeur du tissu technique : 120, 180 ou 200 mm
- Poids du tissu technique : 220 g/m²
- Résistance à la traction (MD/CD) : 55/12 kN/m
- Perméabilité à l'air : 46.1 cm³/cm²/s
- Stable aux UV

Normes et garanties

- Garantie décennale