



COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Planche de rive coextrudée en PVC expansé pour le cœur et en PVC rigide pour la peau de surface.
- Recouvertes d'un film de finition multicouches pour les décors plaxés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet www.m-e-p.fr ou sur simple demande.
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

UTILISATION

- Mise en œuvre sur bâtiments neufs ou déjà en service, à charpente bois conforme au DTU 31.1
- A l'extérieur en planche de rive ou en planche d'égout pour toits à pente
- Pose sans contre bandeau. Pose possible sur contre bandeau.
- En rénovation sur planche de rive bois existantes.
- Fixation à l'aide de pointes RCT ou vis inox appropriées à l'épaisseur. Prévoir une fixation sur la hauteur de la planche conformément à la notice de pose en cours.
- Entraxe de fixation 600 mm maximum
- Gamme d'accessoires adaptés

COULEURS ET FINITIONS*

- Couleurs : Blanc, Sable, Gris, Noir et Anthracite
- Plaxages : Chêne doré, et Acajou

*Se référer au tarif en cours pour connaître les disponibilités suivant références

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur : 16 mm ±0.75
 - Longueur : 5000 mm
 - Résistance en flexion : > 10 MPa (Selon norme NF EN-ISO 178)
 - Module de flexion : > 500 MPa (Selon norme NF EN-ISO 178)
- Valeur admissible sous vent normal, selon règles NV 65 modifiées, exprimée en Pa*

Hauteur des bandeaux de rive (mm)	Entraxe des fixations (mm)	
	350	600
h < 150	2590	1510
150 < h < 200	1940	1130
200 < h < 250	1550	900
250 < h < 350	1090	630
h > 350	950	560

NORMES ET GARANTIES

- Avis technique : 2.2/14-1660_V1 Swish Roofline
- Classement Feu M1 n° P210494-DEC/1 établi par LNE le 23/03/21
- Garantie décennale
- Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité
- Le produit bénéficie de la marque de certification QB



PLANS TECHNIQUES

Hauteur A (mm)	
Couleurs	Plaxages
155	175*
175	200*
200	250*
225	
250	
300	
400	

*Se référer au tarif en cours

