



#### UTILISATION

- Limité à l'extérieur uniquement comme sous-face horizontale ou inclinée (pas d'exposition directe aux intempéries et aux U.V.)
- Assurer une fixation tous les 600 mm maxi par clips M.E.P (réf. SB3A)
- Prévoir une ventilation adéquate, définie par le DTU 40.211
- Gamme d'accessoires adaptés

#### COULEURS

- Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Noir

\*Se référer au tarif en cours pour connaître les disponibilités suivant références

#### COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC-U
- Stabilisateur Calcium Zinc

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr)
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profilé à structure alvéolaire
- Longueur : 4000 mm
- Épaisseur : 10 mm
- Largeur hors tout : 269 mm
- Largeur utile : 250 mm
- Poids : 528.7 g/ml

#### NORMES ET GARANTIES

- Classement Feu M1 n°P189249-DE/2 établie par le LNE le 23/01/2019.
- Garantie décennale
- La pose du système l'avant-toit PVC M.E.P. est admissible en habillage de sous toiture en zones sismiques 1 à 4 béton pour les catégories de bâtiments d'importance I à IV selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011.
- Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité.

#### PLANS TECHNIQUES

