



#### COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- PVC Rigide
- Stabilisé Calcium Zinc

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours.
- Toutes nos gammes de produits sont associées à des notices de pose. Elles sont disponibles sur notre site internet [www.m-e-p.fr](http://www.m-e-p.fr) ou sur simple demande.
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants.
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

#### UTILISATION

- En planche d'égout en façade
- En planche de rive en pignon
- Gamme d'accessoires adaptés
- Associé à nos lambris alvéolaires
- Gestion efficace de la dilatation
- Fixation à l'aide de nos supports PVC clipables ou de supports métalliques

#### COULEURS ET FINITIONS

- Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Noir, Chêne Clair\*, Chêne Miel\*, Rouge Basque\*

\*Finitions revêtues

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Hauteur : 205 mm
- Longueur : 4000 mm
- Epaisseur : 25 mm
- Paroi extérieure : 1.4 mm
- Paroi intérieure : 1 mm
- Poids : 1650 g/ml

#### NORMES ET GARANTIES

- Garantie décennale
- La pose du système de l'avant-toit PVC M.E.P. est admise en habillage de sous toiture en zone sismiques 1 à 4 béton pour les catégories de bâtiments d'importance I à V selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011.
- Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité.

#### PLANS TECHNIQUES

