

## MASTIC ACRYLIQUE



**Lissage facile**

**Peut se peindre**

**Excellente adhérence à de nombreux matériaux**



**PRÉSENTATION :** Blanc et gris.

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION :** Entre 5°C et 30 °C.

**MATÉRIEL :** Application = Pistolet manuel ou pneumatique.  
Finition = Spatule ou couteau de peintre.

**NETTOYAGE DU MATÉRIEL :**

Eau tant que le produit n'a pas durci.

**CONDITIONNEMENT :** 310 ml.

### Mastic monocomposant élastique de grande qualité

#### DESTINATION : INTÉRIEUR

- Tous les supports
- Joints avec un mouvement jusqu'à max. 12,5 %.
- Joints de raccordement dans le secteur de la construction.
- Joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

**DOMAINE D'APPLICATION :** Le support doit-être propre, dépoussiéré et dégraissé. Prétraiter les supports très poreux. Ne convient pas pour la pierre naturelle, les bitumes, le verre et les métaux corrosifs. Il est conseillé de faire un test d'adhérence préliminaire sur tout support.

- Recouvrable après durcissement
- Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.
- Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.
- Recouvrable avec la plupart des peintures.
- La peinture doit être suffisamment élastique pour pouvoir être appliquée sur un mastic plasto-élastique.
- Vu la grande diversité des types de peintures disponibles, il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.

#### DIMENSIONS DES JOINTS :

- Largeur minimale pour jointoyage : 5 mm.
- Largeur maximale pour jointoyage : 20 mm
- Profondeur minimale pour jointoyage : 5 mm
- Profondeur du joint = largeur du joint. Pour les joints de grande dimension, utiliser un produit de remplissage avant d'appliquer le mastic de manière à éviter un accrochage à trois points de contact.

## MODE D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer s'il existe un risque de pluie ou de gel pendant le processus de séchage.
- Méthode d'application : Avec pistolet manuel ou pneumatique.
- Finir à la spatule ou au couteau de peintre.
- Finition : Finir à la spatule ou au couteau de peintre.
- Produit de nettoyage et de réparation : avec de l'eau tant que le produit n'a pas durci.

## RECOMMANDATIONS :

Observer l'hygiène de travail usuelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Sa durée de stockage est de d'au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé, en un endroit sec, par une température comprise entre 5 et 25 °C. Protéger du gel.



Code gaBi : Mastic Acrylique Blanc BIGMAT 310 ml : 3813 - Code gaBi : Mastic Acrylique Gris BIGMAT 310 ml : 3814

**BIGMAT FRANCE**

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

[www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)