

## Colle pour plaques de sol FERMACELL

### Description du produit

Colle pour plaques de sol FERMACELL, à base de polyuréthane, pour le collage des plaques de sol FERMACELL et des plaques Powerpanel sol TE.

### Domaines d'application

- Pour le collage des plaques de sol entre elles en :
  - Habitats privés
  - Locaux tertiaires
- Pour le collage d'une troisième couche de plaques.

### Avantages


- Testée et approuvée par l'Eco-Institut de Cologne
- Facile à poser
- Embout applicateur spécifique
- Résistant à une brève exposition au gel.

### Caractéristiques Techniques

Consommation	1 bouteille (1 kg) ≈ 25 m <sup>2</sup>
Température minimale des locaux pour l'application	≥ 5 °C
Température de la colle avant application	≥ 10 °C
Temps de séchage	Env. 24h à 20 °C
Stockage	12 mois, au frais et à l'abri du gel.
Couleur	Beige - brun

### Consignes de sécurité

Avant toute utilisation de la colle pour plaques de sol FERMACELL merci de consulter la fiche de données de sécurité associée disponible sur : [www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)



### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)



### Application

1. La colle est déposée sur les battues d'une première plaque de sol au moyen de deux embouts (bouchon spécial fourni avec la bouteille) formant ainsi deux cordons de colle.
2. La battue haute de la seconde plaque de sol est ensuite disposée contre la battue basse de la première, ce qui permet à la colle de remplir complètement le joint jusqu'à reflux complet.
3. L'excédent de colle doit être ôté au moyen d'une spatule ou du *couteau à colle Fermacell*, après 24h suivant l'application.
4. Durant les premières 24 heures, la chape ne doit pas être sollicitée (éviter de marcher sur les plaques). Le revêtement peut être appliqué sur les plaques de sol, 24 heures après leur pose. La capacité mécanique complète (charge maximale admissible appliquée sur les plaques) est atteinte 72 heures après la mise en œuvre.
5. La suite de la mise en œuvre doit respecter les règles de mise en œuvre usuelles relatives aux plaques de sol Fermacell (voir guide de pose - plaque de sol sur [www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)).



### Informations produit destinées aux revendeurs

	Bouteille
Réf. Article	79022
EAN	40 0 7548 00167 0
Quantité unitaire	1 kg
Quantité / Carton	18