

## Colle à joints FERMACELL

### Description du produit

Colle à joints FERMACELL, à base de polyuréthane, pour le traitement des joints entre plaques fibres-gypse FERMACELL à bords droits et plaques FERMACELL Powerpanel H<sub>2</sub>O.

### Domaines d'application

Mises en œuvre en cloison, doublage (contre-cloisons) et plafond. Cette colle ne convient pas au remplissage des joints entre plaques déjà mises en œuvres.

### Avantages


- Testée et approuvée par l'Eco-Institut de Cologne
- Facile à poser
- Embout applicateur spécifique
- Haute résistance mécanique du joint

### Caractéristiques Techniques

Consommation	1 cartouche (310 ml) ≈ 15m <sup>2</sup>
Température minimale des locaux pour l'application	≥ 5 °C
Température de la colle avant application	≥ 15 °C
Temps de séchage	18 à 36 h à une température comprise entre 15 °C et 25 °C
Stockage	12 mois, au frais et à l'abri du gel.
Couleur	Beige

### Consignes de sécurité

Avant toute utilisation de la colle à joint FERMACELL, merci de consulter la fiche de données de sécurité associée disponible sur : [www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)



### Application

La colle FERMACELL permet, au moyen de l'embout spécifique joint à la cartouche, d'appliquer sur l'axe du chant des plaques un cordon de colle plat.

1. Une première plaque, mise en œuvre sur l'ossature, reçoit sur chant le cordon de colle.
2. Une seconde plaque est ensuite positionnée bord à bord avec la première, de telle sorte qu'elle comprime le cordon de colle, avant d'être fixée mécaniquement dans l'ossature.
  - La largeur d'un joint collé ne doit pas dépasser 1 mm.
  - La colle durcie après environ 18 à 36 heures dans des conditions normales de température (comprise entre +15°C et +25°C).
3. L'excédent de colle durcie est ensuite arasé sur toute la longueur du joint, au moyen du *couteau à colle Fermacell* par exemple.
4. La suite de la mise en œuvre (revêtements) doit respecter les indications de pose usuelles pour les plaques de fibres-gypse Fermacell

### Informations produit destinées aux revendeurs

	Cartouche	Gaine alu
Réf. Article	79053	79029
EAN	40 0 7548 00168 7	40 0 7548 00204 2
Quantité unitaire	310 ml	580 ml
Quantité / Carton	25	20

### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)

