

FICHE TECHNIQUE DE LA CARRIÈRE

SIN 230

PROVENANCE

Schiste espagnol de la région de Carballeda.
Carrière Fontelas LV-27 (Lousaval)

REFERENCE COMMERCIALE

InterSIN 230 (SIN 230)

ASPECT

Couleur noire
Épaisseur et planéité régulières

DOMAINE D'UTILISATION

Ardoise fine pour toiture
Formats de 22/15 cm à 46/30 cm
Épaisseur de 3,5 mm à 5 mm
Primera [A1, T1, S1, D1]
Standard [A1, T1, S1, D2]
Gamme Patrimoine :
Renaissance en 5 mm

CONFORME au Fascicule Technique et Cahier Des Clauses
Techniques Particulières du Ministère de la Culture.

Schiste bien adapté en climat maritime et montagnoux
La faible teneur en carbonate de calcium CaCo₃ lui autorise la
pose en verticale sans risque de blanchissement dans le temps.

POSE

La pose est traditionnelle aux crochets ou aux clous à partir de
4,5 mm

CARACTÉRISTIQUES	SIN 230
Masse volumique gr/cm ³	2.79
Absorption d'eau en masse %	0.24
Résistance à la flexion MPA:	
longitudinal	62
transversal	59
Carbonate de Calcium CaCo ₃	≤ 0,1%

AGRÉMENT

Conforme au LABEL NF 12326-1
Conforme à la Norme Européenne 12326-2 [A1, T1, S1]