


## PICEA G4R 00 US2

### Terrasse



#### Description:

Lame profil G4R 00, en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 15146, raboté 4 faces, 4 ang

**Utilisation :** Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

**Section hors tout :** 39 x 145 mm

**Largeur utile :** 145 mm

**Longueur :** 2,4 \ 2,7 \ 3 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 m

**Qualité :** US2 selon NF EN 14519

**Essence :** Epicéa du Nord, PEFC  
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

**Certifications :** Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

**Siccité des bois :** 16 %

**Masse volumique :** 460 kg/m<sup>3</sup>

**Perméabilité à la vapeur d'eau**  $\mu = 65$

**Conductivité thermique :**  $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

**Gamme :** PICEA  
sans finition

**Coloris :** Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

**Classe d'emploi :** Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

**Durabilité :** Cl. 4 selon NF EN 350-2

**Pose d'après :** selon guide de montage MOCOPINUS pour Planches balcon PICEA G4R 00 US2

**DOP N° :** AFIGKD00