


LARIXON KSP 10 HF US4



Description:

Lame profil KSP 00 hf (Variante), en mélèze de Sibérie d'une densité de 660 kg/m³, choix AB, classe d'emploi 3, parement scié fin sans finition. D'une largeur utile de 122 mm, les éléments de fixations sont cachés, la mise en oeuvre se fera suivant le DTU 41.2

<u>Utilisation :</u>	Extérieur
<u>Section hors tout :</u>	26 x 144 mm
<u>Largeur utile :</u>	122 mm
<u>Longueur :</u>	3 \ 4 \ 5,1 \ 5,4 \ 5,7 \ 6 m
<u>Qualité :</u>	US4 selon NF EN 14519
<u>Essence :</u>	Mélèze Sibérie, FSC® LAGM,AS selon NF EN 13556
<u>Certifications :</u>	La certification "FSC Mix Credit"; SCS-COC-000566" est valable uniquement pour les produits identifiés "CERT.: FSC®" dans le présent document
<u>Siccité des bois :</u>	18 %
<u>Masse volumique :</u>	660 kg/m ³
<u>Perméabilité à la vapeur d'eau</u>	$\mu = 85$
<u>Gamme :</u>	LARIXON sans finition
<u>Coloris :</u>	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
<u>Mode de fixation :</u>	Un point de fixation caché
<u>Classe d'emploi :</u>	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
<u>Durabilité :</u>	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
<u>Pose d'après :</u>	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade LARIXON KSP 10 HF US4 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois
<u>DOP N° :</u>	ALANFD00

2118222 / 19.05.2021

■ Living. Wood. Ideas.