

PICEA APR 00 A3

APR Elégie

Description:

Lame profil APR 00 (Standard), en épicéa du nord certifié PEFC, choix A selon la norme NF EN 14519, parement rabo largeur utile de 88 mm.

Utilisation : Intérieur

Section hors tout : 12 x 96 mm

Largeur utile : 88 mm

Longueur : 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 m

Qualité : A3 selon NF EN 14519
A3 correspond au choix A de la norme

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

Gamme : PICEA
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Murs et plafonds PICEA APR 00 A3 + DTU 36-2 Menuiserie intérieures en bois

DOP N° : IFINFD00