

PICEA APR 00 B2

APR Elégie

Description:

Lame profil APR 00 (Standard), en épicéa du nord certifié PEFC, choix B selon la norme NF EN 14519, parement rabo largeur utile de 88 mm.

Utilisation :

Intérieur

Section hors tout :

12 x 96 mm

Largeur utile :

88 mm

Longueur :

3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 m

Qualité :

B2 selon NF EN 14519
correspond en grande partie au choix B de la norme

Essence :

Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications :

Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois :

16 %

Masse volumique :

460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 65$

Conductivité thermique :

$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme :

PICEA
sans finition

Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi :

Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité :

Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Murs et plafonds PICEA APR 00 B2 + DTU 36-2 Menuiserie intérieures en bois

DOP N° :

IFINFD00