


DECORPLAN11 FAS 00 A3

Grain d'Orge



Utilisation :	Intérieur
Section hors tout :	13,5 x 145 mm
Largeur utile :	135 mm
Longueur :	3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 m
Qualité :	A3 selon NF EN 14519 A3 correspond au choix A de la norme
Essence :	Epicéa du Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	14 %
Masse volumique :	460 kg/m ³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 65$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	DECORPLAN11 Lasure-cire pour l'intérieur 11= 1x finition + anti-UV
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
Classe d'emploi :	Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Murs et plafonds DECORPLAN11 FAS 00 A3 + DTU 36-2 Menuiserie intérieures en bois
DOP N° :	IFINF000