


PICEON KSP 10 HF US1



Description:

Lame profil KSP 00 hf (lame variante), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 14519, parement scié fin, largeur utile de 125 mm

Utilisation : Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout : 26 x 146 mm

Largeur utile : 126 mm

Longueur : 3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 \ 5,7 \ 6 m

Qualité : US1 selon NF EN 14519

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme : PICEON
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade PICEON KSP 10 HF US1 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : AFINFD00