

DOUGLAS RIF 00 gr/gn I/III

Lame de Terra.



Utilisation :	Terrasse
Section hors tout :	26,5 x 140 mm
Largeur utile :	140 mm
Longueur :	3 \ 3,6 \ 4 \ 4,2 \ 4,8 \ 5 \ 5,4 m
Qualité :	I/III selon NF EN 14519
Essence :	Douglas EU, PEFC PSMN,EU selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	16 %
Masse volumique :	580 kg/m ³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 75$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,14 \text{ W / (m x K)}$
Gamme :	DOUGLAS sans finition
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
Classe d'emploi :	Cl. III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 3-4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Lame de terrasse DOUGLAS RIF 00 gr/gn I/III + DTU 54-1 Platelages extérieurs en bois