


## LIGNULINE11 RPR 00 A3

### Profil Rond



#### Description:

Lame profil RPR 00 (Rond), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix A selon la norme NF EN 14519, parement rabot

#### Utilisation :

Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

#### Section hors tout :

13,5 x 121 mm

#### Largeur utile :

111 mm

#### Longueur :

3 \ 3,3 \ 3,6 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m

#### Qualité :

A3 selon NF EN 14519  
A3 correspond au choix A de la norme

#### Essence :

Epicéa du Nord, PEFC  
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

#### Certifications :

Chaine de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

#### Siccité des bois :

16 %

#### Masse volumique :

460 kg/m<sup>3</sup>

#### Perméabilité à la vapeur d'eau

$\mu = 65$

#### Conductivité thermique :

$\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

#### Gamme :

LIGNULINE11  
Peinture pour bois couvrante  
11= 1x finition + anti-UV

#### Coloris :

Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m<sup>2</sup>.

#### Classe d'emploi :

Cl. II selon la norme NF EN 335:2013-05-03

#### Durabilité :

Cl. 4 selon NF EN 350-2

#### Pose d'après :

selon guide de montage MOCOPINUS pour Sous-toiture LIGNULINE11 RPR 00 A3  
+ DTU 41-2 Revêtements extérieur en bois

#### DOP N° :

AFINFD00

2120698 / 19.05.2021

