

PICEA APR 01 FE VA1

Profil A-10 F

Description:

Lame profil APR 01 (Standard), en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 14519, parement r largeur utile de 131 mm, rainé en bout.

Utilisation : Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout : 21 x 146 mm

Largeur utile : 132 mm

Longueur : Longueur sur demande

Qualité : VA1 selon NF EN 14519
Choix AB

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W / (m x K)}$

Gamme : PICEA
sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Usinage en bout : RB

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade PICEA APR 01 FE VA1 + DTU 41-2 Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : AFINFD00